

CYNPOL HD2052

Nhựa Polyethylene mật độ cao

Mô tả sản phẩm

CYNPOL HD2052 là polyethylene mật độ cao copolymer hexene được thiết kế để sở hữu độ cứng tốt và độ bền va đập tốt đối với các ứng dụng ép phun.

Ứng dụng

Thùng thừa, xô, đồ gia dụng, đồ chơi.

Đáp ứng yêu cầu

Đặc tính ¹	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	Giá trị điển hình	Tham chiếu
Chỉ số chảy	ASTM D-1238	g/10 phút	20	2,16 kg ở 190°C
Mật độ	ASTM D-4883	g/cc	0,952	
Độ bền kéo, điểm uốn cong	ASTM D-638	MPa	26	
Độ giãn dài, điểm gãy	ASTM D-638	%	300	
Mô-đun uốn	ASTM D-790	MPa	1200	
ESCR (100% Igepal)	ASTM D-1693	giờ	10	
Độ bền va đập được đánh dấu theo kiểu Izod	ASTM D-256	J/m	30	ở 23°C

¹Thông tin kỹ thuật thu được dựa trên các mẫu được ép khuôn và thông tin dữ liệu trong đây đề cập đến các giá trị điển hình. Do điều kiện sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến mọi trường hợp sử dụng thông tin này.



Đề được hỗ trợ kỹ thuật và biết thêm thông tin

Vinmar International Ltd

16825 Northchase Drive, Suite 1400, Houston, Texas 77060 Hoa Kỳ ĐT: +1.281.618.1300 F +1.281.618.1398

www.vinmar.com

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào khác, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về tính thương mại và phù hợp với mục đích cụ thể, đồng thời miễn trừ trách nhiệm rõ ràng đối với tất cả các cam kết và bảo đảm khác cũng như mọi và tất cả các nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý khác từ phía chúng tôi. Không có cá nhân nào được ủy quyền để đưa ra bất kỳ bảo đảm nào khác hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác thay mặt cho chúng tôi trừ khi được chúng tôi đưa ra hoặc chấp nhận bằng văn bản.

Đã sửa đổi vào tháng 9/2017